

إنجن ديزلوب 550

زيت محركات ديزل أحادي الدرجة عالي الأداء للخدمة الشاقة

الوصف

ديزلوب 550 زيت محركات ديزل أحادي الدرجة عالي الأداء، صُمم لتحمل ظروف التشغيل الشاقة في المحركاتذات الشحن الطبيعي والمحركات المستخدمة المزودة بشاحن توربيني، المستخدمة في المركبات الزراعية ومعدات البناء والمركبات التجارية على الطرق وخارجها .ويوفر مقاومة ممتازة لتلميع جدران الأسطوانات، وحماية فائقة من التآكل، وتحكمًا فعالًا في تكون.الرواسب، مع تعزيز نظافة المحرك

المزايا والخصائص

- قدرة تنظيف ممتازة لمنع تكوّن الرواسب في المحرك عند درجات الحرارة المرتفعة
- قدرة تشتيت عالية الفعالية لمنع تكوّن الحمأة والترسبات
- حماية قوية من التآكل والصدأ وتكوّن الرغوة
- تركيبة منخفضة الرماد لتشغيل أكثر نظافة للمحرك

الاستخدامات

زيت تزييت متعدد الاستخدامات، مناسب لمحركات البنزين والديزل ذات الشحن الطبيعي والمزودة بشاحن توربيني

مستوى الأداء

يلبي مستويات الأداء التالية أو يتجاوزها:

ACEA E2
ALLISON C3
API SG/CF
API SF/CF
CAT TO-2
MB 227.0/228.0
MAN 270
MTU TYPE I

الخصائص الفيزيائية النموذجية — ENGEN DIESELUBE 550 EG

الخصائص	طرق الاختبار	الوحدات	النتائج النموذجية
درجة اللزوجة SAE	—	—	50
الكثافة عند 15°م	—	kg/L	0.897
اللزوجة عند 40°م	ASTM D445	cSt	206
اللزوجة عند 100°م	ASTM D445	cSt	19.4
معامل اللزوجة	ASTM D2270	—	107
درجة الوميض	ASTM D92	°C	255
درجة الانسكاب	ASTM D5950	°C	-15
رقم القاعدية الكلية	ASTM D2896	mgKOH/g	7.1
محتوى الرماد الكبريتي	—	%	0.91

تاريخ المراجعة :21 أكتوبر 2026

جميع البيانات الفنية مقدمة للاسترشاد فقط .وتمثل هذه الخصائص القيم النموذجية للإنتاج الحالي .ورغم التزام الإنتاج المستقبلي بمواصفات إنجن، فقد تحدث اختلافات في هذه الخصائص.

With us you are Number One | ENGEN

التداول والاحتياطات

عند التعامل مع هذا المنتج، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 60°م أثناء التخزين والتفريغ والخلط .ومع ذلك، يوصى بشدة بألا تتجاوز درجة الحرارة 50°م عند التخزين .لفترات طويلة

الصحة والسلامة والبيئة

من غير المتوقع أن يشكل هذا المنتج مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة عند استخدامه في التطبيقات الموصى بها .يجب تجنب ملامسته للجلد، وغسل الجلد فورًا بالماء والصابون عند ملامسته .ويُحظر تصريفه في شبكات الصرف أو التربة أو المياه .لمزيد من التفاصيل بشأن التخزين والتداول الآمن والتخلص من المنتج، يُرجى الرجوع إلى صحيفة بيانات الخاصة بالمنتج .تتوفر صحائف بيانات السلامة لجميع منتجاتنا، ويجب الرجوع إليها للحصول على المعلومات المناسبة بشأن التخزين والتداول الآمن والتخلص (SDS) السلامة .من المنتج

لا تتحمل إنجن أو الشركات التابعة لها أو الشركة القابضة ذات الصلة أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تأديبية أو تبعية أو أي أضرار أخرى، سواء نشأت عن عقد أو إهمال أو أي فعل ضار آخر، تتعلق بالاستخدام غير المعتاد للمواد و/أو المعلومات أو تنتج عنه، أو عن عدم الالتزام بالتوصيات، أو عن المخاطر الملازمة لطبيعة المواد و/أو المعلومات .تخضع جميع المنتجات والخدمات والمعلومات المقدمة لشروط البيع القياسية الخاصة بنا .يُرجى التواصل مع أحد ممثلينا المحليين .إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات

معلومات التواصل

الهاتف

الموقع الإلكتروني: https://www.engenlubricants.com/products/

البريد الإلكتروني للدعم الفني: csctechnical@vivoenergy.com

.فيفو للطاقة مصر، أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي، الطابق 22، مكتب 25 و26، 2005 كورنيش النيل، رملة بولاق، بولاق، القاهرة

With us you are Number One | ENGEN