

إنجن ديزلوب 600 سوبر

زيت محركات ديزل معدني متطور عالي الأداء للخدمة الشاقة

الوصف

ديزلوب 600 سوبر زيت محركات ديزل معدني متطور وعالي الأداء، صُمم لتوفير حماية موثوقة في مجموعة واسعة من تطبيقات الخدمة الشاقة. وهو مناسب لمحركات الديزل منخفضة الانبعاثات من فئات Euro II وEuro III وبعض محركات Euro IV، ويساعد على الحفاظ على أداء المحرك وحالته في ظروف التشغيل الصعبة.

المزايا والخصائص

- قابلية الاستخدام لفترات تغيير الزيت ممتدة عند استخدام الوقود مرتفع أو منخفض الكبريت.
- يلبي متطلبات زيوت محركات الديزل الحديثة.
- ثبات ممتاز لرقم القاعدية الكلية (TBN) مع الاستخدام لمعادلة النواتج الحمضية للاحتراق بفعالية.
- قدرة تنظيف عالية لتحسين نظافة المحرك.
- خصائص فائقة لمقاومة تكوّن الرغوة في أنظمة حقن الوقود الهيدروليكية.

الاستخدامات

يوصى به لمحركات الديزل الحديثة في الشاحنات والمعدات المستخدمة خارج الطرق وغيرها من تطبيقات الخدمة الشاقة. وهو مناسب للأساطيل المختلطة والمحركات منخفضة الانبعاثات المزودة بنظام إعادة تدوير غازات العادم (EGR)، بما في ذلك تطبيقات Euro II وEuro III وبعض تطبيقات Euro IV. ويلبي أو يتجاوز المتطلبات الصارمة للعديد من مصنعي محركات الديزل الأمريكيين والأوروبيين.

مستوى الأداء

يلبي مستويات الأداء التالية أو يتجاوزها:

API: CI-4/SL

ACEA: E7

DTFR 15B110 / MB: 228.3

GLOBAL: DHD-1

MACK: EO-M PLUS / EO-N

MAN: M3275-1

MTU: Type 2

RENAULT: RLD / RLD-2

VOLVO: VDS-3

الخصائص الفنية — ENGEN DIESELUBE 600 SUPER EG

الخصائص	طرق الاختبار	الوحدات	النتائج النموذجية
درجة اللزوجة SAE	—	—	15W-40
الكثافة عند 15°م	—	kg/L	0.875
اللزوجة عند 40°م	ASTM D445	cSt	99
اللزوجة عند 100°م	ASTM D445	cSt	13.9
اللزوجة عند -20°م	—	mPa·s	4590
معامل اللزوجة	ASTM D2270	—	142
درجة الوميض	ASTM D92	C°	212
درجة الانسكاب	ASTM D5950	C°	36-
رقم القاعدية الكلية	ASTM D2896	mgKOH/g	10.7
محتوى الرماد الكبريتي	—	%	1.37

تاريخ المراجعة: 2026/10/21

.جميع البيانات الفنية مقدمة للاسترشاد فقط .وتمثل هذه الخصائص القيم النموذجية للإنتاج الحالي .ورغم التزام الإنتاج المستقبلي بمواصفات إنجن، فقد تحدث اختلافات في هذه الخصائص

With us you are Number One | ENGEN

التداول والاحتياطات

عند التعامل مع هذا المنتج، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 60°م أثناء التخزين والتفريغ والخلط .ومع ذلك، يوصى بشدة بألا تتجاوز درجة الحرارة 50°م عند التخزين .لفترات طويلة

الصحة والسلامة والبيئة

من غير المتوقع أن يشكل هذا المنتج مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة عند استخدامه في التطبيقات الموصى بها .يجب تجنب ملامسته للجلد، وغسل الجلد فورًا بالماء والصابون عند ملامسته .ويُحظر تصريفه في شبكات الصرف أو التربة أو المياه .لمزيد من التفاصيل بشأن التخزين والتداول الآمن والتخلص من المنتج، يُرجى الرجوع إلى صحيفة بيانات الخاصة بالمنتج .تتوفر صحائف بيانات السلامة لجميع منتجاتنا، ويجب الرجوع إليها للحصول على المعلومات المناسبة بشأن التخزين والتداول الآمن والتخلص (SDS) السلامة .من المنتج

لا تتحمل إنجن أو الشركات التابعة لها أو الشركة القابضة ذات الصلة أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تأديبية أو تبعية أو أي أضرار أخرى، سواء نشأت عن عقد أو إهمال أو أي فعل ضار آخر، تتعلق بالاستخدام غير المعتاد للمواد و/أو المعلومات أو تنتج عنه، أو عن عدم الالتزام بالتوصيات، أو عن المخاطر الملازمة لطبيعة المواد و/أو المعلومات .تخضع جميع المنتجات والخدمات والمعلومات المقدمة لشروط البيع القياسية الخاصة بنا .يُرجى التواصل مع أحد ممثلينا المحليين .إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات

معلومات التواصل

الهاتف

الموقع الإلكتروني: https://stage-vivo-engen.euwest01.umbraco.io/en/egypt/products/

البريد الإلكتروني للدعم الفني: csctechnical@vivoenergy.com

.فيفو للطاقة مصر، أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي، الطابق 22، مكتب 25 و26، 2005 كورنيش النيل، رملة بولاق، بولاق، القاهرة

With us you are Number One | ENGEN